

ロックタイト クイックテープ 249 嫌気性ねじゆるみ止めテープ

LOCTITE®

画期的な ネジゆるみ止め接着剤

ねじに巻きつけるだけで、
ゆるみ止めとシールを実現!

- ▶ 嫌気性ねじゆるみ止めでは初めてのテープタイプ
- ▶ 巻きつけ簡単で、無駄も汚れもなし
- ▶ 今までのロックタイト液状製品が持つ信頼性と性能はそのまま
- ▶ ツールボックスに常備しておけば便利



Henkel



Henkelから最新のイノベーション - ロックタイト クイックテープ 249

ロックタイトの液状製品と同等のパフォーマンスを持った「ネジゆるみ止めテープ」が新発売。巻きつけが簡単で、液状ではタレ落ちてしまい、使用箇所を汚してしまうような頭上でも汚れることはありません。

使用方法は簡単で、必要な分だけはがしてねじに巻きつけるだけです。あらかじめ必要な本数のネジに巻いてストックしておくことも可能です。



画期的な新製品

ロックタイト クイックテープ 249 嫌気性ねじゆるみ止めテープ

ねじゆるみ止め接着剤の製品ラインナップに新たにテープタイプが加わりました。

《特長》

- ▶ 巻きつけ簡単
- ▶ ツールボックスに入れておけばいつでも使用できます
- ▶ 塗布箇所の汚れなし
- ▶ 巻きつけた後のねじのストック可能



Step 1: はがす



Step 2: 巻き付ける*



Step 3: ちぎる



Step 4: 組み付ける



*巻きつけ可能なネジ本数はネジサイズにより異なりますが、巻きつけ回数の目安はM10ボルトで2,3回です。詳細はTDS (技術データシート) をご参照ください。
*時計回りに巻きつけてください。

製品番号	容量	色	特長	硬化時間 (固着/完全)	**トルク、N・m 破壊/脱出	使用温度範囲目安
1372603	1.27cm x 660cm	青	中強度・あらゆる用途のねじゆるみ止めに・ 工具で取り外し可能	30分/24時間	8/5	-54°C~150°C

**M10ボルト・ナット使用の場合、完全硬化時間は約24時間@22°C



ヘンケルジャパン株式会社
 ジェネラルインダストリー事業本部
 〒235-0017
 横浜市磯子区新磯子町27-7
 tel: 045(758) 1800
<http://www.henkel.co.jp>



Except as otherwise noted, all marks used in LT-5709 are trademarks and/or registered trademarks of Henkel and/or its affiliates in the U.S. and elsewhere.

® = registered in the U.S. Patent and Trademark Office. © Henkel Corporation, 2010. All rights reserved. 6110/LT-5709 (2/10)